

NMT-EL MONITORING MODEM COMTECH ESZKÖZÖKHÖZ

- Comtech eszközök kiegészítése monitoring funkcióval
- Zavarlekapcsolók menedzselése
- Az üzemeltetési költségek minimalizálásának egyik eszköze

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A COMTECH új generációs elektronikus beállítású eszközeiben a transzponder logikai és vezérlési funkcióit az alapkészülék központi processzorában implementáltuk. Mindez lehetővé tette, hogy a monitoring rendszerhez való kapcsolódást komplett transzponder helyett egy kis méretű, költséghatékony modem egység által valósítsuk meg, ez az NMT-EL. A modult minimális energiaigénye és az összes új fejlesztésű COMTECH eszköztípussal kompatibilis, egységes kapcsolódási felülete teszi univerzálisan használhatóvá.

MŰSZAKI ADATOK**Előre irányú RF paraméterek**

Bemeneti jelszint-tartomány [dBμV]	20...80
Frekvenciatartomány [MHz]	119...159, 177...301
Frekvenciaraszter [kHz]	50

Visszirányú RF paraméterek

Kimeneti jelszint [dBμV]	60
Frekvenciatartomány [MHz]	5...65
Frekvenciaraszter [kHz]	50
Spektrum sávszélessége [kHz]	400
Moduláció	FSK ±67kHz

Általános paraméterek

Tápfeszültség [VDC]	3.3
Maximális teljesítményfelvétel [W]	≤0.4
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]	-40...+60

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!